

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE

1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku

Název: Rhenodecor PL 22

Další názvy látky:

1.2. Použití látky / přípravku

Určené nebo doporučené použití látky (přípravku): Impregnační a základní rozpouštědlový nátěr pro povrchovou úpravu dřeva do exteriéru (okna, dveře, obklady apod.).

Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3. Identifikace výrobce/dovozce

Jméno nebo obchodní jméno výrobce: Rhenocoll-Werk e.K.

Místo podnikání nebo sídlo: Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Telefon:

Fax:

Jméno nebo obchodní jméno distributora: Anna Bendová - RHENOCOLL

Místo podnikání nebo sídlo: Havlovice 29, 344 01 Domažlice

Identifikační číslo : 41629230

Telefon : + 420 379 724 676

Fax : + 420 379 724 676

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2: 224 919 293; 224 915 402; 224 914 571

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

2.1. Obecný popis přípravku

Impregnační a základní nátěr na bázi organického roztoku alkydové pryskyřice obsahující látky s biocidními účinky.

2.2. Obsah nebezpečných složek v přípravku

Název složky	Obsah (%)	Číslo CAS	Číslo ES	Klasifikace	R-věty
Benzinová frakce (ropná, hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín)	< 70	64742-48-9	265-150-3	Xn	10-65
1-(2-(2',4'-Dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol	< 1,5	60207-90-1	262-104-4	Xn; Xi; N	22-43-50/53
3-Jod-2-propynylbutyl-karbamát	< 0,1	55406-53-6	259-627-5	Xn; Xi; N	20/22-41-50
Butanonoxim	< 0,5	96-29-7	202-496-6	karc. kat. 3; Xn; Xi	21-40-41-43

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

3.1. Celková klasifikace látky/přípravku

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a hořlavý ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb.

3.2. Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergické reakce.

3.3. Další možná rizika

Výrobce:

Výhradní distributor pro ČR:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 · fax: 379 724 676 · e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz · www.rhenocoll.cz

ISO 9001

dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Přípravek je hořlavý.

3.4. Informace uvedené na obalu

Viz. bod 15.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Všeobecné pokyny

Při projevu symptomů nebo při neurčitých potížích se poradit s lékařem. Při bezvědomí neprovádět dýchání z úst do úst.

4.2. Při nadýchání

Zajistit přívod čistého vzduchu. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě zavést umělé dýchání. Při bezvědomí aplikovat stabilizovanou polohu na boku a přivolat lékaře.

4.3. Při styku s kůží

Znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla ani ředidla.

4.4. Při zasažení očí

Roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.

4.5. Při požití

Vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.

4.6. Další údaje

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

5.1. Vhodná hasiva

Oxid uhličitý, pěna odolná vůči alkoholu, vodní mlha, prášek.

5.2. Nevhodná hasiva

Vodní proud.

5.3. Zvláštní nebezpečí

Při hoření může vznikat hustý černý dým, vdechování produktů hoření může způsobit vážné poškození zdraví.

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Použít ochranný dýchací přístroj. Uzavřené nádoby v blízkosti ohniska požáru chladit vodou.

5.5. Další údaje

Hasicí postupy přizpůsobit povaze okolí.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů a místnost dobře větrat. Nevdechovat výpary. Dodržovat předpisy viz kapitola 7 a 8.

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit vniknutí do kanalizace. Při znečištění řek, jezer nebo odpadních vod jednat podle místních vyhlášek a informovat místně příslušný úřad.

6.3. Doporučené metody čištění a odstranění

Výrobce:

Výhradní distributor pro ČR:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 · fax: 379 724 676 · e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz · www.rhenocoll.cz

ISO 9001

Uniklý materiál ohraničit nehořlavým absorpčním materiálem (např. písek, zemina, škvára) a směs uniklé látky spolu s absorpčním prostředkem naplnit do příslušných nádob, které jsou dle místních předpisů k tomu určeny. Tuto směs zneškodňovat dle místních předpisů. Dočištění provádět čistícími prostředky s výjimkou rozpouštědel.

6.4. Další údaje

Dbát na předpisy viz kapitola 7 a 8.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

7.1. Zacházení

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem

Zabránit vzniku zápalných a explozivních par ve vzduchu, které by překročily PEL. Látku používat jen na místech bez otevřeného ohně a jiných zápalných prostředků. Látku se může elektrostaticky nabít - při přelévání používat výhradně nádoby s uzemněním. Doporučuje se nosit antistatické oděvy a boty. Používat přístroje, které jsou uzemněny. Zabránit kontaktu s kůží a očima. Výpary a mlhovinu nevdechovat. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat hygienické předpisy na ochranu zdraví při práci. Nosit osobní ochranné pomůcky viz bod 8. Doporučení k ochraně proti požáru a explozi: Výpary z rozpouštědel jsou těžší než vzduch a rozprostírají se nad podlahou. Tyto výpary vytvářejí se vzduchem výbušnou směs.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí

Zajistěte nádoby před rozlitím.

7.2. Skladování

Třída skladovatelnosti: 3A. Skladovat v souladu s předpisy o skladování hořlavých kapalin ČSN 650201.

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování

Elektrická zařízení musí vyhovovat normám na ochranu proti explozi, podlahy musí být elektricky vodivé. Nádoby nevyprazdňovat tlakem, nepoužívat tlakové nádoby. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm jsou zakázány. Nepovolaným osobám je vstup zakázán. Otevřené obaly dobře zavřít a udržovat je v takové poloze, aby nebyl možný únik přípravku z těchto nádob. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zásaditých a oxidačních materiálů. Uchovávat stále dobře uzavřené, stále skladovat v nádobách, které odpovídají originálnímu balení. Dbát na upozornění uváděná na etiketách. Skladovat při teplotách v rozmezí 0 - 25 °C, na suchém a dobře větratelném místě. Chránit před horkem, sálavým teplem a slunečními paprsky. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1. Expoziční limity

Kontrolní parametry složek přípravku jsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění.

Látka	CAS	PEL/NPK-P(mg/m ³)	Poznámky	Faktor přepočtu na ppm
benzíny		400/1000		

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Zabezpečit dobré větrání. To může být zabezpečeno lokálním odvětráváním nebo centrální ventilací. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod hranicí PEL, musí být používán ochranný dýchací přístroj.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: je-li koncentrace rozpouštědel nad hranicí PEL, musí být používán k ochraně dýchání schválený přístroj s kombinovaným filtrem A/P2 (hnědá/bílá)

Ochrana očí: používat ochranné brýle odolné vůči rozpouštědlům.

Ochrana rukou: používat ochranné rukavice.

dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Ochrana kůže: nosit antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo žáruvzdorných syntetických vláken, po potřísnění kůži důkladně umýt.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

Skupenství (při 20 °C):	kapalné
Barva:	bezbarvá až bílá, odstíny podle stupnice RAL, odstíny přírodních dřevin
Zápach (vůně):	charakteristická po obsaženém rozpouštědle
Hodnota pH (při 20°C):	
Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (°C):	není stanoveno
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	není stanoveno
Bod vzplanutí (°C):	52 dle DIN EN 22719
Hořlavost:	hořlavý
Výbušné vlastnosti:	
Meze výbušnosti	
horní mez (% obj.):	50
dolní mez (% obj.):	0,5
Oxidační vlastnosti:	
Tenze par (při 20 °C):	
Hustota (při 20 °C):	0,8439 g/cm ³ , DIN 53217
Rozpustnost (při 20 °C) ve vodě:	nerozpustný
v tucích (včetně specifikace oleje):	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	
Viskozita (při 20 °C):	11 s podle ISO 2431-1984
Hustota par:	
Rychlost odpařování:	
Další informace:	obsah rozpouštědel 79,11 %

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

10.1. Podmínky, za kterých je přípravek stabilní

Za podmínek doporučeného skladování a manipulace je výrobek stabilní (viz bod 7).

10.2. Podmínky, kterým je třeba zamezit

Chránit před přímým ohněm. Chránit před silnými kyselinami a alkalickými látkami, jakož i oxidačními látkami k zabránění exotermických reakcí.

10.3. Materiály, které nelze použít

Viz předchozí bod.

10.4. Nebezpečné rozkladné produkty

Při vysokých teplotách a při hoření mohou vznikat nebezpečné produkty rozpadu jako jsou: oxid uhlíčitý, oxid uhelnatý a kouř.

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

11.1. Popis příznaků expozice

Nebyly stanoveny.

11.2. Nebezpečné účinky pro zdraví

Výrobce:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Výhradní distributor pro ČR:

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Akutní toxicita

LD ₅₀ , orálně, potkan (mg.kg ⁻¹):	nestanovena
LD ₅₀ , dermálně, potkan nebo králík (mg.kg ⁻¹):	nestanovena
LC ₅₀ , inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l ⁻¹):	nestanovena
LC ₅₀ , inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l ⁻¹):	nestanovena

Subchronická - chronická toxicita:

Senzibilizace:

Karcinogenita:

Mutagenita:

Toxicita pro reprodukci:

Další údaje: vdechnutí rozpouštědel v koncentraci, která převyšuje hodnotu PEL může vést k: dráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození ledvin a jater a ovlivnění centrálního nervového systému. Příznaky bolesti hlavy, nevolnost, únava, svalová slabost, malátnost, v extrémních případech bezvědomí. Delší nebo opakovaný kontakt s pokožkou ovlivňuje přirozené maštění kůže a vede k jejímu vysychání. Poté může látka pronikat přes kůži do těla. Aerosol rozpouštědla může vést k podráždění očí.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU

12.1. Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí

LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg.l ⁻¹):	nestanovena
EC ₅₀ , 48 hod., dafnie (mg.l ⁻¹):	nestanovena
IC ₅₀ , 72 hod., řasy (mg.l ⁻¹):	nestanovena

12.2. Mobilita

12.3. Persistence a rozložitelnost

12.4. Bioakumulační potenciál

12.5. Další nepříznivé účinky

Přípravek je nebezpečný pro vodu, produkt ani jeho zbytky nesmí proniknout do podzemních ani do odpadních vod.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku

13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu

Nevylévat do kanalizace. Zneškodnit spálením v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech nebezpečného odpadu.

13.3. Právní předpisy o odpadech

Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je odpad možno přiřadit k druhu odpadu 03 02 05, kategorie N. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

14.1. Pozemní přeprava

(dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ADR:

Třída:

Klasifikační kód: 3F1

Výrobce:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Výhradní distributor pro ČR:

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

ISO 9001

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Obalová skupina: III
Bezpečnostní značka :
Identifikační číslo nebezpečnosti:
Číslo UN: 1263
Poznámka:
Železniční přeprava:
RID:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina:
Číslo UN:

14.2. Námořní přeprava

IMDG:
Třída:
Číslo UN:
Typ obalu:
Látky znečišťující moře:
IMDC CODE str.:
Technický název:

14.3. Letecká doprava

ICAO/IATA:
Třída:
Číslo UN:
Typ obalu:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):

Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění klasifikován jako: Xn – zdraví škodlivý.

Nebezpečné látky:benzinová frakce (hydrogenovaná těžká), 1-(2-(2',4'-Dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazol

R-věty: R 10 Hořlavý.
R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S-věty: S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
S 23 Nevdechujte páry a aerosoly.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :

Viz. § 44a zákona č. 258/2000 Sb. Díl 8 odst. (6); (8); (9) a (10).

Výrobce:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Výhradní distributor pro ČR:

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

ISO 9001

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU :

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTKE / PŘÍPRAVKU

16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:

- R 10 Hořlavý.
- R 20/22 Zdravý škodlivý při vdechování a při požití.
- R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
- R 22 Zdraví škodlivý při požití.
- R 36 Dráždí oči.
- R 40 Podezření na karcinogenní účinky.
- R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
- R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
- R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
- R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

16.2. Pokyny pro školení:

Viz. § 132 a další Zákoníku práce

16.3. Doporučená omezení použití :

Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :

16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb. vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu :

Bezpečnostní list výrobce byl vydán 3.8.2004.