

Emulze zabraňující slepení

- vodou ředitelná emulze směsi polyethylen-vosk

Oblasti použití:

Anti-Blocker se používá jako přípravek zabraňující nalepení PVAC lepidel na plochy lisů, nástrojů a proti slepení vodou ředitelných systémů laků a lazur. Zejména je vhodný k použití v případech, kdy se konstrukčně nedá zabránit kontaktu dvou povrchově upravených ploch. I při nanesení na pracovní nářadí zabrání nalepení barvy, lepidel nebo mlhoviny ze stříkání, a tím výrazně ulehčí jejich čištění.

Vlastnosti:

Anti-Blocker je vodou ředitelná emulze směsi polyethylen-vosk, která se používá jako přípravek zabraňující nalepení PVAC lepidel na plochy lisů, nástrojů a proti slepení vodou ředitelných systémů laků a lazur. Jeho viskozita a konzistence umožňuje jeho snadnou aplikaci na požadované plochy. Vyniká vysokou stabilitou na povrchu a dlouhou životností.

Doporučení:

Anti-Blocker by měl být před použitím dobře promíchán. Nanášení provádět ve slabé vrstvě štětcem nebo hadříkem. Zasychá velmi rychle – po zaschnutí vytvoří bezbarvý film. Před nanesením proveďte zkoušku snášenlivosti s podkladem.

Skladování:

V originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování přípravků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a emulzí promočený oděv ihned svléknout, znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vyláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zbytky emulze nechat zaschnout. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Podle zákona č. 185/2001 Sb. je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 99, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly.

Dodávaná balení:

750 ml dóza

5 l kanystr

25 l kanystr

Technický list

Anti-Blocker

Emulze zabraňující slepení

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.