

Jednosložkový, bezbarvý, teplotě odolný těsnící tmel a lepidlo

Oblasti použití:

Rhenocoll Fugendicht je vysoce viskózní těsnící tmel, speciálně k použití na utěsnění spár dřeva, dřevěných konstrukcí a stavebních prvků, jako i mnoha jiných materiálů. Je také vhodný jako jednosložkové lepidlo pro zátěžové spoje, tedy k lepení různých materiálů na podlahy a stěny. Je určen k průmyslovému zpracování.

Vlastnosti:

Rhenocoll Fugendicht je k použití připravený, neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu, má vysokou počáteční přilnavost a dosahuje vysoké pevnosti spoje. Zasychá již při pokojové teplotě. Je univerzálně použitelný pro utěsnění a tmelení. K lepení mnoha druhů hmot mezi sebou, jako jsou: dřevo-hliník, nerezová ocel, PVC, kámen, dlaždice, izolační materiály, polystyren, sádkokarton. Je vhodný pro montáž bez vrtání a šroubování. Je přelakovatelný mnoha laky a lazurami Rhenocryl.

Směrnice pro zpracování:

Nanášení:	z kartuše, bodově nebo plošně s použitím ruční nebo strojní pistole
Viskozita (23°C):	hustá pasta, drží tvar, nestéká
Otevřený pracovní čas:	při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % cca 5 minut
Podklad:	jedna z ploch musí být savá
Teplota zpracování:	10 – 30 °C
Schnutí:	při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu přelakovatelný po cca 60 min, schnutí je závislé na tloušťce nanesené vrstvy a může být ve vlhkém klimatu zpomaleno
Čištění nástrojů:	vodou nebo univerzálním ředidlem, po zaschnutí mechanicky
Skladování:	v chladu, zabránit působení mrazu, v dobře uzavřených nádobách, v originálním balení je možno skladovat 1 rok
Všeobecné doporučení:	přebytky ihned odstranit vlhkým hadříkem

Příprava podkladu:

Všeobecné doporučení: *barvy, laky, umělé hmoty a další materiály pro povrchovou úpravu musí být snášlivé s produktem Rhenocoll Fugendicht.*

Nerezové kovy a umělé hmoty: *Hladké plochy zabrousit a zbavit prachu.*

Čištění podkladu: *Plochy musí být čisté, zbavené mastnot a schopné nést zátěž. Znečištění, jako separační prostředky, konzervační látky, mastnoty, olej, prach, voda, staré těsnící materiály, jako i ostatní, které mohou ovlivnit přilnavost musí být odstraněny.*

Použití jako plnidlo do spár u konstrukčních spár např. oken ze dřeva: *Suché, základem nebo mezivrstvou ošetřené spáry vyplnit produktem Rhenocoll Fugendicht. Nanesený materiál může být stažen elastickou špachtlí. Přebytky očistit vlhkým hadříkem.*

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování přípravků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *ihned konzultovat s lékařem.*

Výrobce:

Výhradní distributor pro ČR:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

Technický list

Rhenocoll Fugendicht

Jednosložkový, bezbarvý, teplotě odolný těsnící tmel a lepidlo

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevyhazovat do kanalizace. Zbytky nechat zaschnout. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávaná balení:

310 ml kartuše

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.