

Vodou ředitelný vosk na bázi přírodního vosku

- vodou ředitelný vosk na bázi přírodních vosků
- dodáván jako hedvábně matný a matný

Oblasti použití:

Pro chráněné stavební dílce, jako např. okna kombinace dřevo-hliník, a také pro vnitřní povrchovou úpravu. Vhodné i pro místnosti s vysokou vlhkostí – sauny obklady bazénů, atd.

Vlastnosti:

Vodou ředitelný prostředek pro zušlechtnění dřeva na bázi přírodního vosku, příjemná vůně, po zaschnutí je bez zápachu, vytváří odolné sametově jemné povrchy. Chrání před vlhkostí a reguluje vlhkost dřeva při kompaktní povrchové úpravě. Neobsahuje rozpouštědla, biocidní látky a žádná alergenní rozpouštědla. Možno aplikovat nejen vysokotlakým stříkacím zařízením a vzduchovou pistolí, ale i natírat štětcem.

Doporučení pro zpracování:

Způsob nanášení:	štětcem, jemným hadříkem nebo stříkací pistolí
Konzistence pro zpracování:	zpracovávat neředěné nebo max. s přídavkem 2 – 3 % vody pro optimalizaci vlastností pro zpracování
Teplota zpracování:	ne pod + 5 °C
Schnutí při normálním klimatu:	při nanášení štětcem během několika minut, při nanášení větších vrstev (stříkání) se doba schnutí přiměřeně prodlužuje
Spotřeba:	cca 100 ml/m ² , při jednom nátěru, při aplikaci stříkáním podle tloušťky nánosu cca 100 – 200 ml/m ²
Skladování:	v originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy
Doporučení:	před upotřebením a po delších přestávkách dobře promíchat. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot

Další doporučení pro zpracování:

Nanášet stejnoměrně, podklad musí být čistý a zbaven prachu. Doporučeny jsou dvě vrstvy s mezibroušením. Povrchová úprava s Karnauba Natur může být prováděna i na dosud nezakladované – surové povrchy. Pokud je v některých případech nutné nejprve ošetřit dřevo prostředkem, který obsahuje účinné látky na ochranu dřeva (umístění do exteriéru), může se Karnauba Natur nanášet na povrch zakladovaný Rhenocrylem TL 45.

Při nanášení větších ploch štětcem, může dojít kvůli rychlému schnutí k nabalování zaschlého vosku na štětec. Z důvodu rozdílné savosti dřeva existuje nebezpečí tvorby stínových efektů nebo fleků – toto je podminěno barevnou vydatností patřičného barevného odstínu vyjma bezbarvého vosku.

Snášlivost s těsnícími materiály:

Snášlivost a přilnavost Rhenocoll Karnauba Natur byla testována a označena jako vyhovující s následujícími materiály:

Těsnící materiál	Výrobce
Vitroflex AF a N bílá a transparentní	Otto Chemie, Fridolfing
OXYM 120 Alkoxy 130	Ramsauer Dichtstoffe, Steeg (Austria)
EGOSILICON 320 bar. a transparentní* EGOSILICON 360 bar. a transparentní* EGOSILICON 400 bar. a transparentní* EGOCRYL 500* EGO-Parkettfugenmasse 550*	EGO Dichtstoffwerke, Gilching

* Pro dosažení dobré přilnavosti a odstranění evtl. nečistot jako prach, omaky prstů by měly být výše uvedené produkty firmy EGO Dichtstoffwerke používány po slabém potření základem Egocon 790 nebo EGO-Haftreiniger.

Vodou ředitelný vosk na bázi přírodního vosku

Povrchová úprava oken z jehličnatého a listnatého dřeva:

Možnost použití jen na vnitřní stranu. Vnější strana musí být opatřena povrchovou úpravou vhodnou pro odolávání vůči povětrnosti s dostatečnou difusí vlhkosti. Pro povrchovou úpravu oken v kombinaci dřevo-hliník nebo dřevo-plast musí být povrch dřevěného dílce povrchově upraven Karnauba Natur ze všech stran, a to i z vnější strany pod krycím profilem z hliníku, plastu nebo jiných materiálů.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování vosků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Barevné odstíny:

Bezbarvý a různé dekorační odstíny dle vzorkovníku.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

- S 23 Nevdechujte aerosoly
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
- S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a voskem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zbytky disperze vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávaná balení:

- 750 ml dóza (jen hedvábně matný)
- 5 l kbelík
- 20 l kbelík
- 150 l sud

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.