

Tmel bílý, rychleschnoucí

- tmel na bázi akrylátu
- rychleschnoucí
- bíle pigmentovaný

Oblasti použití:

Acrylspachtel je bíle pigmentovaný tmel husté konzistence, který je vhodný pro drobné i rozsáhlejší vysprávkování pro vnitřní i vnější použití. Lze jej používat před nanesením základního nátěru, ale i po provedení základní nátěrové úpravy.

Vlastnosti a přednosti:

Tmel je přelakovatelný, je vhodný pro vysprávkování výrobků, jež budou dále upraveny krycí nátěrovou vrstvou Rhenocryl. Acrylspachtel je dobře brousitelný, je možno jej i mírně přibarvit přimícháním vrchní lazury.

Doporučené podmínky pro zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, popř. vosků. Zpracovává se neředěný nebo s přídavkem vrchní lazury pro přibarvení.

Způsob nanášení:

Ocelovou špachtlí (nerez materiál).

Čištění:

Nářadí vodou ihned po použití.

Doba schnutí:

Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu cca 20 min - podle tloušťky vrstvy 0,1 - 2 mm. Přelakovatelný podle tloušťky nánosu po 1 - 2 hodinách.

Teplota pro zpracování:

Ne pod 5 °C materiál i prostředí.

Skladování:

V originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování přípravků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a tmelem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vyvolat zvracení a ihned konzultovat s lékařem.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Technický list

Rhenocryl Acrylspachtel

Tmel bílý, rychleschnoucí

Informace o odpadech:

Nevyhazovat do kanalizace. Zbytky nechat zaschnout. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávaná balení:

360 g tuba
1,3 kg tuba
7 kg kbelík

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.