

Akrylátový sytící prostředek pro příčné dřevo

- Vysokosušinnový akrylátový přípravek

**Oblasti použití:**

Pro nasycení příčného dřeva okenních rámců a dalších výrobků, které budou následně povrchově upraveny povrchovou úpravou Rhenocryl.

**Vlastnosti:**

Akrylátová hmota s vysokým obsahem sušiny. Vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření, je vhodný pro nasycení silně savých povrchů – zejména k použití jako sytící prostředek pro příčné dřevo.

**Směrnice pro zpracování:**

Nanášet na plochy, které jsou ošetřené základním nátěrem a jsou přebroušené brusným papírem zrnitosti cca 180. Další úprava přelakováním lazuroou nebo krycím lakem od firmy Rhenocoll.

**Způsob nanášení:**

Štětcem.

**Další zpracování:**

Podle teploty a nánosu cca po 30 minutách.

**Čištění:**

Vodou, po zaschnutí na nářadí univerzálním ředidlem.

**Skladování:**

Při teplotě 5 - 25 °C načaté balení dobře uzavřít. Originální balení možno skladovat 1 rok. Chraňte před zdrojem tepla a přímým slunečním zářením.

**Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:**

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování laků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

**Klasifikace a označení přípravku:**

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 23            Nevdechujte aerosoly

S 29            Nevylévejte do kanalizace

S 38            V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

S 36/37       Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

**První pomoc:**

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

**Ekologie:**

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

**Informace o odpadech:**

Nevylévat do kanalizace. Zbytky disperze vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

**Dodávané balení:**

750 ml plechovka  
5 l kanystr

**Upozornění:**

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.