

Přídavek k vytvoření natíratelného produktu na opravy

Oblasti použití:

Rhenoliquid umožňuje přeměnu stříkacích produktů na produkty k natírání. Jedná se o produkty Rhenocryl DL 90 Futur, DSL 88 a DSL 88 Futur. Pro přeměnu produktu na stříkání v produkt na natírání se smíchá 1 díl Rhenoliquidu s 10 díly laku/lazury a dobře se promíchá. S takto připraveným produktem se mohou provádět opravy nově vyrobených oken nebo dveří, je určen na opravu malých poškození po zabudování nových oken nebo dveří (poškození vzniklá z přepravy nebo montáže). Takto připravený produkt není vhodný pro renovace povětrností opotřebených ploch, je určený k průmyslovému zpracování.

Vlastnosti:

S Rhenoliquidem vyrobené natírací lazury nebo laky souhlasí v lesku i v barevném odstínu s originálním produktem.

Skladování:

V originálním balení možno skladovat 1 rok. Použitá balení dobře uzavřete. Skladujte v chladu, ale zamezte působení mrazu.

Dodávaná balení:

750 ml dóza
5 l kanistr

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování lazur s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zbytky přípravku nechat zaschnout. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Podle zákona č. 185/2001 Sb. je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 99, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly.

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.