

Akrylátová disperze pro výrobu transparentního tmelu

- vodou ředitelný tmel
- rychleschnoucí, možno přibarvit dle potřeby

Oblasti použití:

Stamppaste je bezbarvá akrylátová emulze, která je po přidavku brusného prachu vhodná na drobné vysprávkování pro vnitřní i vnější použití. Lze ji používat před nanesením základního nátěru, ale i po provedení základní nátěrové úpravy.

Vlastnosti a přednosti:

Tmel je přelakovatelný. Zvláště při provádění vysrávek výrobků pro následnou lazurovací úpravu a při provádění oprav většího rozsahu oceníte vlastnosti tohoto tmelu. Do tmelu je možno přimíchat jemné dřevěné piliny, čímž se zahustí a získá odstín blízký opravovanému povrchu. Při provádění lazurovacích nátěrů doporučujeme pro max. barevné zestejnění opravovaného místa s okolní plochou přidat malé množství vrchní lazury, která bude použita jako konečná úprava nebo tmel přibarvit barevným koncentrátem.

Doporučené podmínky pro zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, popř. vosků. Zpracovává se v původní konzistenci nebo s přidavkem pilin a vrchní lazury.

Způsob nanášení:

Ocelovou špachtlí (nerez materiál), čištění náradí, vodou ihned po použití.

Doba schnutí:

Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu cca 35 min - do tloušťky vrstvy 2 mm. Přelakovatelný podle tloušťky nánosu po 1 - 2 hodinách.

Teplota pro zpracování:

Ne pod 5 °C materiál i prostředí.

Skladování:

V originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování přípravků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Výrobce:

Výhradní distributor pro ČR:

Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel

Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice

tel.: 379 724 676 • fax: 379 724 676 • e-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz • www.rhenocoll.cz

ISO 9001

Akrylátová disperze pro výrobu transparentního tmelu

Informace o odpadech:

Nevyhazovat do kanalizace. Zbytky nechat zaschnout. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávaná balení:

750 ml dóza
5 l kbelík

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.